

EXPLORE E+ 1 GTS

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Black-Blue-Grey Matt
RAHMEN	GIANT Explore E+ AluX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem EnergyPak-Akku, OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, integrierte Gepäckträger-, Ständer- und Radschutz-Aufnahme
GABEL	RST Volant Air, 60mm, Hydraulik-Lockout, 1 1/8"-1 1/2"-OverDrive Alu-Schaft
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect RiserBar, 19mm Rise, 6° up / 9° back, 31.8x690
VORBAU	GIANT Connect, 8°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30.9
SATTEL	GIANT Contact Comfort Upright
PEDALE	Wellgo M149 Trekking Aluminium
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Dyna-Sys M6000-I I-spec II Rapidfire Plus 2x10
UMWERFER	Shimano Deore T611
SCHALTWERK	Shimano SLX Dyna-Sys Shadow M670
BREMSEN	Shimano MT500 (Deore-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT26-Rotoren (180mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT500 I-spec II (Deore-Serie)
KASSETTE	Shimano Dyna-Sys HG50-10f. (Deore-Serie), 11-36 Z.
KETTE	KMC X.10e
KURBELSATZ	GIANT by FSA Alu-/Stahl-Kettenblatt, KSS, 48-36 Z. / CK-745/JIS Kurbelarme, Aluminium
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX-2 Disc Laufrad-Satz, E-Bike optimized, v: ETRTO 19-622, ungeölt / h: ETRTO 21-622, geölt
NABEN (V/H)	GIANT by Formula eTracker Sport Disc, 9x135mm QR
SPEICHEN	Niro 2.0 schwarz, 28/32 Speichen
REIFEN	GIANT CrossCut Gravel 2, Reflex, 60 TPI, 45-622
ZUBEHÖR	4A Schnell-Ladegerät, Diebstahlschutz-Label powered by CODE-No.com, Glocke, Ständer: GIANT by Massload CL-KA98 KSA18 Hinterbauständer, verstellbar
E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	GIANT SyncDrive Sport powered by Yamaha Mittelmotor, 250 W, 80 Nm, für zweifach-Kettenblatt
SENSORIK	Giant PedalPlus 4-sensor technology
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Evo
AKKU	GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, SideRelease

PRODUKTMERKMALE

- GIANT SyncDrive Sport powered by YAMAHA Mittelmotor, 80 Nm
- GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Akku
- GIANT RideControl Evo Bedieneinheit und Anzeigedisplay
- Shimano SLX / Deore 2x10 Schaltung
- RST Volant Air Federgabel mit 60mm Federweg und Lockout
- Shimano Hydraulik-Scheibenbremsen

UVP: 2.799,90 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	74,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	140	155	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabel Offset (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91	91	91	91
Radstand (mm)	1112	1121	1142	1163
Kettenstrebennlänge (mm)	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	610	619	633	648
Reach (mm)	395	400	416	432
Überstands-/Durchstiegsöhe (mm)	745	775	808	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700c	700c	700c	700c

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.